TACCHELLA Elektra Evo 1023 CNC

Kategorie Schleifen
Typ ID/OD
Marke Tacchella
Modell Elektra Evo 1023 CNC

Kapazität 450x1000 mm



Technische Daten

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia





Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia





Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

ELEKTRA-evo		1018	1023
Dimensioni nominali: Distanza massima tra le punte	mm	1000	
Max lunghezza di rettifica con pannello di sinistra a 0 ° / +30 ° sul pannello di destra	mm	1000/760	
Altezza del picco	mm	180	230
Diametro massimo di rettifica	mm	350	450
Peso massimo tra le punte	Kg	120 (250) *	
Peso macchina senza accessori	Kg	6500	
Wheelhead: Dimensioni massime sinistra / destra ruota esterna (diametro x spessore x foro)	mm	508 x 80 (100) * x 203.2	
Tasso di cattura per mola esterno	m / s	50	
Gamma standard n ° giri mandrino (rettifica interna)	U / min	10000 ÷ 30000	
Rettifica sistema girevole paletta		Manuale (MPC) Automatico asse B (CNC)	
Autonomia massima altalena	laurea	-20 ° ÷ +195 °	
Slitta trasversale (asse X) e la slitta longitudinale (asse Z): angolo relativo tra l'asse Z guide X e	laurea	90 °	
La corsa massima asse X / Z	mm	350/1180	
Tavola inclinabile slitta longitudinale	laurea	0 ° ÷ 9 °	
Pezzo paletta (con mandrino e disco condotto rotante): cono interno / esterno	U / min	Morse 5/5 ASA	
Peso massima con filiegender serraggio 100 mm dal naso mandrino	kg	100	
Contropunta manuale (automatico) *: Assunzione di cono interno		Morse 4	
Max Quill	mm	35	