Tacchella 612

Kategorie Schleifen
Typ ID/OD
Marke Tacchella
Modell 612UA

Technische Daten

ARBEITSKAPAZITÄT

Maximale Spitzenweite 600 mm
Maximaler Umlaufdurchmesser 255 mm

WERKSTÜCKSPINDELSTOCK

Anzahl der Standarddrehzahlen des Werkstückspindelstocks 8
Standarddrehzahlbereich des Werkstückspindelstocks 30 - 170 rpm
Spindelbohrungsdurchmesser des Werkstückspindelstocks 36 mm

Gesamtgewicht der Maschine 2400 kg

TISCH UND LÄNGSBEWEGUNG

Maximaler automatischer Längsweg 600 mm
Minimaler automatischer Längsweg 4 mm
Tischlängsgeschwindigkeit 0,1 - 7 m/min
Maximaler Tischschwenkwinkel 10 °

INNENSCHLEIFEINRICHTUNG

Innenschleifeinrichtung Ja
Pinolendurchmesser der Innenschleifspindel 60 mm

AUSSENSCHLEIFSPINDELSTOCK

Maximaler Schleifscheibendurchmesser 350 mm
Minimale Schleifscheibenbreite 20 mm
Maximale Schleifscheibenbreite 70 mm
Schleifspindeldrehzahlen 1640 / 1900 rpm
Schnellzustellung des Schleifspindelstocks 40 mm
Maximale automatische Durchmesserverringerung 1,75 mm
Maximale manuelle Durchmesserverringerung 100 mm
Einstechschleifvorschub 0,01 - 1,8 mm/min
Zustellung bei Hubumkehr 0,01 - 0,05 mm
Teilungswert der Standardzustellscheibe 0,005 mm
Teilungswert der Mikrometerzustellscheibe 0,0005 mm
Lochdurchmesser Schleifscheibe 127 mm

MOTOREN

Motorleistung der Außenschleifspindel 4,00 kW
Motorleistung der Kühlmittelpumpe 0,20 kW
Motorleistung des Standard-Werkstückspindelstocks 0,40 kW
Motorleistung der Innenschleifeinrichtung 1,10 kW
Motorleistung des Hydraulikaggregats 1,10 kW

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia